



Kompakt kialakítás irodai környezetbe

ixla
core
color secure

**2-az-1-ben:
lézergravírozó
és színes nyomtató**



● Jellemzők

Egyedülálló készülék színes nyomtatás és kitörölhetetlen lézergravírozáshoz
Nagy kapacitású nyomtató, megfizethető biztonsági nyomtatás készítéséhez
Minimális karbantartási igényű, strapabíró kialakítással a kis példányszámú, decentralizált kártya kiadáshoz

Azonnali új kártyakiadás bevezetést tesz lehetővé és kombinálja a megszemélyesítési technológiákat, a költségmegtakarítás és az újabb piaci elvárások teljesítése érdekében



Színes
nyomat

Biztonsági lézergravírozás

**Új koncepció
a megbízható kártya
megszemélyesítésére
lézergravírozással**

ixla
core
color secure



CORE lézergravírozó és színes nyomtató: A piaci igényekhez tervezett asztali lézergravírozó gép, az ISO 7810 szabvány szerinti azonosító kártyák megszemélyesítéséhez. A közvetlen színes nyomtatás és lézergravírozott szövegek és a fotó lézergravírozott megismétlése, olyan szintű biztonságot nyújt a kártyának, hogy az lényegében nem hamisítható. Az integrált lamináló modul pedig egy lépésben befejezetté teszi a kártya védelmét. A számos külön rendelhető opció a CORE berendezést tökéletes megoldássá teszi az azonnali és egyben minőségi személyi dokumentum kibocsátáshoz és bank kártyákhoz is ISO mágnes csikkel és EMV kódolással (chip kártya kibocsátás).

SZÍNES MODUL

- Egy vagy kétoldalas nyomató egység
- Teljes felületű nyomtatás
- Színes festék szublimáció, monokróm termál transzfer
- 300 dpi nyomtató fej (11.8 dots/mm)
- 16 millió szín
- Tárcapacitás: 100 kártya (0,76 mm / 30 mil)
- Kimeneti fiók kapacitás: 100 kártya (0,76 mm / 30 mil)
- Selejtező tálca kapacitás: 30 kártya (0,76 mm / 30 mil)
- Kártya vastagság: 0,25 - 1,00 mm (10 - 50 mil)
- Szalag kapacitás: UcYMCK: 200 nyomat/tekercs (Könnyen cserélhető kazettában kapható)

Kiegészítő modulok:

- Mágnes csík enkóder ISO 7811 / JIS2
- Smart kontakt állomás ISO 7816
- Smart enkóding egység (EMV)
- Érintésmentes enkóding egység

LÉZER MODUL

- Dióda pumpált Szilárdtest lézer egység
- Vektor és rasztergrafikák
- Fordító egység az elő- és hátoldali gravírozáshoz
- Selejtező tálca kapacitás: 30 kártya (0,76 mm / 30 mil)
- Minimális karbantartás igény
- Integrált kártya számítógép (WES operációs rendszer)

LAMINÁTOR

- Patch fólia
- Kétoldalas laminálás

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

Kártya típusok: PC (Unichroma lakkal), PVC, PET, ABS, Újrahasznosított PET

Kártya méretek: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Csatalkozások: Ethernet LAN, opciós USB a chip enkódozáshoz

Komplett szoftvereszköz készlet felhasználóknak és fejlesztőknek

Helyigény: 94 x 28 x 48 cm

Tömeg: 30 kg

Környezeti hőmérséklet: 18 – 30° C Pára: 20 – 65% kicsapódás mentesen

Tápfeszültség: 100 – 240 V AC 50/60 Hz 350 VA

IXLA CORE lézer-
biztonsági besorolás:
Class I



ixla

IXLA S.A. - Otterdo, 32 - CH - 1754 AVRY
www.ixla.ch

Forgalmazó / Szerviz Magyarországon:

trodimp-r
KERESKEDELMI KFT.
www.trodimp.hu